



ELENCO DI COMPATIBILITÀ - Contatore di energia

Panoramica di tutti i modelli.
Altri modelli possono essere testati su richiesta per verificarne la compatibilità.

Brand - Model	Stato	Modbus - TCP	Modbus - RTU	Gateway / Interfaccia	Misurazione	Max-Speed RTU / kbit/s	Nota
IME							
CE4DF3DTMID	●	TCP*	RTU	SXIIP	Diretto	38400 kbit/s	*La modalità TCP richiede il gateway TCP/RTU - RTU solo con CB 2.0
CE4TBDTMID	●	TCP*	RTU	SXIIP	Diretto	38400 kbit/s	*La modalità TCP richiede il gateway TCP/RTU - RTU solo con CB 2.0
CE6DMID56	●	TCP*	RTU	SXIIP	Diretto	19200 kbit/s	*La modalità TCP richiede il gateway TCP/RTU - RTU solo con CB 2.0
MF961ORFCDT	●	TCP	RTU	-	Indiretto	38400 kbit/s	-
JANITZA							
UMG 604-PRO	●	TCP	non supportato	-	-	-	-
UMG 104	●	TCP	non supportato	-	-	-	-
UMG 96 RM	●	TCP	RTU	-	Indiretto	115200 kbit/s	-
SIEMENS							
PAC 2200	●	TCP	non supportato	-	Indiretto	-	-
Circutor							
Circutor - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	●	non supportato	RTU	-	Indiretto	115200 kbit/s	- Disponibile da sw_Version > 260422.1500

Glossario

Stato

● Oltre 30 unità in funzione, funzionamento stabile