



KOMPATIBILITÄTSLISTE - Energiezähler

Alle Modelle auf einen Blick.
Weitere Modelle können auf Anfrage auf ihre Kompatibilität getestet werden.

Brand - Model	Status	Modbus - TCP	Modbus - RTU	Gateway / Interface	Messung	Max-Speed RTU / kbit/s	Anmerkung
IME							
CE4DF3DTMID	●	TCP*	RTU	SXIIP	Direkt	38400 kbit/s	*TCP-Mode benötigt das TCP/RTU-Gateway RTU nur mit CB 2.0
CE4TBDTMID	●	TCP*	RTU	SXIIP	Direkt	38400 kbit/s	*TCP-Mode benötigt das TCP/RTU-Gateway RTU nur mit CB 2.0
CE6DMID56	●	TCP*	RTU	SXIIP	Direkt	19200 kbit/s	*TCP-Mode benötigt das TCP/RTU-Gateway RTU nur mit CB 2.0
MF961ORFCDT	●	TCP	RTU	-	Indirekt	38400 kbit/s	-
JANITZA							
UMG 604-PRO	●	TCP	nicht unterstützt	-	-	-	-
UMG 104	●	TCP	nicht unterstützt	-	-	-	-
UMG 96 RM	●	TCP	RTU	-	Indirekt	115200 kbit/s	-
SIEMENS							
PAC 2200	●	TCP	nicht unterstützt	-	Indirekt	-	-
Circutor							
Circutor - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	●	nicht unterstützt	RTU	-	Indirekt	115200 kbit/s	- Einsatz ab sw_Version > 260422.1500

Begriffserklärung

Status

● Über 30 Stück im Einsatz, stabil im Betrieb