



LISTE DE COMPATIBILITÉ - Compteur d'énergie

Aperçu de tous les modèles.
D'autres modèles peuvent être testés sur demande pour vérifier leur compatibilité.

Brand - Model	Statut	Modbus - TCP	Modbus - RTU	Gateway / Interface	Mesure	Max-Speed RTU / kbit/s	Remarque
IME							
CE4DF3DTMID	●	TCP*	RTU	SXIIP	Direct	38400 kbit/s	*Le mode TCP nécessite la passerelle TCP/RTU - RTU avec CB 2.0
CE4TBDTMID	●	TCP*	RTU	SXIIP	Direct	38400 kbit/s	*Le mode TCP nécessite la passerelle TCP/RTU - RTU avec CB 2.0
CE6DMID56	●	TCP*	RTU	SXIIP	Direct	19200 kbit/s	*Le mode TCP nécessite la passerelle TCP/RTU - RTU avec CB 2.0
MF961ORFCDT	●	TCP	RTU	-	Indirect	38400 kbit/s	-
JANITZA							
UMG 604-PRO	●	TCP	non pris en charge	-	-	-	-
UMG 104	●	TCP	non pris en charge	-	-	-	-
UMG 96 RM	●	TCP	RTU	-	Indirect	115200 kbit/s	-
SIEMENS							
PAC 2200	●	TCP	non pris en charge	-	Indirect	-	-
Circutor							
Circutor - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC	●	non pris en charge	RTU	-	Indirect	115200 kbit/s	- Disponible à partir de sw_Version > 260422.1500

Glossaire

Statut

● Plus de 30 unités en service, fonctionnement stable