



ELENCO DI COMPATIBILITÀ - Contatore di energia

Panoramica di tutti i modelli.
Altri modelli possono essere testati su richiesta per verificarne la compatibilità.

Brand - Model		Stato	Modbus - TCP	Modbus - RTU	Gateway / Interfaccia	Misurazione	Max-Speed RTU / kbit / s	Nota
IME								
CE4DF3DTMID		●	TCP*	RTU	SXIIP	Diretto	38400 kbit / s	*La modalità TCP richiede il gateway TCP/RTU - RTU solo con CB 2.0
CE4TBDTMID		●	TCP*	RTU	SXIIP	Diretto	38400 kbit / s	*La modalità TCP richiede il gateway TCP/RTU - RTU solo con CB 2.0
CE6DMID56		●	TCP*	RTU	SXIIP	Diretto	19200 kbit / s	*La modalità TCP richiede il gateway TCP/RTU - RTU solo con CB 2.0
MF961ORFCDT		●	TCP	RTU	-	Indiretto	38400 kbit / s	-
JANITZA								
UMG 604-PRO		●	TCP	non supportato	-	Diretto-Indiretto	-	-
UMG 104		●	non supportato	RTU	-	Indiretto	921600 kbit / s	-
UMG 96 RM		●	TCP	RTU	-	Indiretto	115200 kbit / s	-
SIEMENS								
PAC 2200		●	TCP	non supportato	-	Indiretto	-	-
Circutor								
Circutor - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC		●	non supportato	RTU	-	Indiretto	115200 kbit / s	- Disponibile da sw_Version > 260422.1500

Glossario

Stato
● Oltre 30 unità in funzione, funzionamento stabile