



## KOMPATIBILITÄTSLISTE - Energiezähler

Alle Modelle auf einen Blick.  
Weitere Modelle können auf Anfrage auf ihre Kompatibilität getestet werden.

| Brand - Model                     |  | Status | Modbus - TCP      | Modbus - RTU      | Gateway / Interface | Messung         | Max-Speed RTU / kbit / s | Anmerkung                                                      |
|-----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>IME</b>                        |  |        |                   |                   |                     |                 |                          |                                                                |
| CE4DF3DTMID                       |  | ●      | TCP*              | RTU               | SXIIP               | Direkt          | 38400 kbit / s           | *TCP-Mode benötigt das TCP/RTU-Gateway<br>- RTU nur mit CB 2.0 |
| CE4TBDTMID                        |  | ●      | TCP*              | RTU               | SXIIP               | Direkt          | 38400 kbit / s           | *TCP-Mode benötigt das TCP/RTU-Gateway<br>- RTU nur mit CB 2.0 |
| CE6DMID56                         |  | ●      | TCP*              | RTU               | SXIIP               | Direkt          | 19200 kbit / s           | *TCP-Mode benötigt das TCP/RTU-Gateway<br>- RTU nur mit CB 2.0 |
| MF961ORFCDT                       |  | ●      | TCP               | RTU               | -                   | Indirekt        | 38400 kbit / s           | -                                                              |
| <b>JANITZA</b>                    |  |        |                   |                   |                     |                 |                          |                                                                |
| UMG 604-PRO                       |  | ●      | TCP               | nicht unterstützt | -                   | Direkt-Indirekt | -                        | -                                                              |
| UMG 104                           |  | ●      | nicht unterstützt | RTU               | -                   | Indirekt        | 921600 kbit / s          | -                                                              |
| UMG 96 RM                         |  | ●      | TCP               | RTU               | -                   | Indirekt        | 115200 kbit / s          | -                                                              |
| <b>SIEMENS</b>                    |  |        |                   |                   |                     |                 |                          |                                                                |
| PAC 2200                          |  | ●      | TCP               | nicht unterstützt | -                   | Indirekt        | -                        | -                                                              |
| <b>Circutor</b>                   |  |        |                   |                   |                     |                 |                          |                                                                |
| Circutor - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC |  | ●      | nicht unterstützt | RTU               | -                   | Indirekt        | 115200 kbit / s          | - Einsatz ab<br>sw_Version > 260422.1500                       |

### Begriffserklärung

**Status**  
● Über 30 Stück im Einsatz, stabil im Betrieb