



LISTE DE COMPATIBILITÉ - Compteur d'énergie

Aperçu de tous les modèles.
D'autres modèles peuvent être testés sur demande pour vérifier leur compatibilité.

Brand - Model		Statut	Modbus - TCP	Modbus - RTU	Gateway / Interface	Mesure	Max-Speed RTU / kbit / s	Remarque
IME								
CE4DF3DTMID		●	TCP*	RTU	SXIIP	Direct	38400 kbit / s	*Le mode TCP nécessite la passerelle TCP/RTU - RTU avec CB 2.0
CE4TBDTMID		●	TCP*	RTU	SXIIP	Direct	38400 kbit / s	*Le mode TCP nécessite la passerelle TCP/RTU - RTU avec CB 2.0
CE6DMID56		●	TCP*	RTU	SXIIP	Direct	19200 kbit / s	*Le mode TCP nécessite la passerelle TCP/RTU - RTU avec CB 2.0
MF961ORFCDT		●	TCP	RTU	-	Indirect	38400 kbit / s	-
JANITZA								
UMG 604-PRO		●	TCP	non pris en charge	-	Direct-Indirect	-	-
UMG 104		●	non pris en charge	RTU	-	Indirect	921600 kbit / s	-
UMG 96 RM		●	TCP	RTU	-	Indirect	115200 kbit / s	-
SIEMENS								
PAC 2200		●	TCP	non pris en charge	-	Indirect	-	-
Circutor								
Circutor - CVM-E3-MINI-ITF-485-IC		●	non pris en charge	RTU	-	Indirect	115200 kbit / s	- Disponible à partir de sw_Version > 260422.1500

Glossaire

Statut

● Plus de 30 unités en service, fonctionnement stable